Victron Centaur Charger 12/30 (3)

Art-Nr.: CCH012030000 / Hersteller: Victron Energy



453,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

Eingangsspannung : (V AC) 90 – 265
Eingangsspannung : (V DC) 90 – 400
Eingangsfrequenz : (Hz) 45 – 65
Leistungsfaktor : 1
Übergangsspannung 1 (V DC) : 14,3 / 28,5 (1)
Übergangsspannung 2 (V DC) : 13,5 / 27,0 (1)
Leistungsausgänge : 3
Ladestrom (A) (2) : 30 / 16
Amp.-Anzeige Ausgangsleist. : Ja
Ladekennlinie : IUoU (Dreistufen Charakteristik)
Empfohlene Batteriekapazität (Ah) : 120 - 300
Temperatur Sensor : Intern, - 2mV / °C (- 1mV / °F) je Zelle
Zwangskühlung : Ja, Temperatur- und Strom- geregelter Lüfter
Schutz : Ausgangskurzschluß, Übertemperatur
Betriebs-Temperaturbereich : - 20 to 60°C (0 - 140°F)
Ignition protected : Ja
Rel. Luftfeuchte : max 95%

Gehäuse
Material & Farbe : Aluminium (blau RAL 5012)
Batterie-Anschlüsse : M6 Bolzen

Wechselstrom-Anschluß : Schraubklemme 4 mm2 (AWG 6)
Schutzklasse : IP 21
Gewicht kg : 3,8 (8.4)
Abmessungen hxwxd in mm : 355x215x110 (14.0x8.5x4.3)

Normen
Sicherheit : EN 60335-1, EN 60335-2-29, UL 1236
Emission : EN 55014-1, EN 61000-3-2
EMV : EN 55014-2, EN 61000-3-3
Übergangsspannung 1: Konstantstrom zu Konstantspannung
Übergangsspannung 2: Konstantspannung zu Erhaltungsladung
1) 1 Standard setting. Optimum charge/float voltages for Flooded Lead-acid, Gel-Cell or AGM batteries selectable by dip switch.
2) Up to 40 °C (100 °F) ambient. Output will reduce to approximately 80 % of nominal at 50 °C (120 °F) and 60 % of nominal at 60 °C (140°F).