Victron Skylla TG 24/80(1+1)

Art-Nr.: SDTG2400801 / Hersteller: Victron Energy



1.421,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

Eingangsspannung (V AC) : 230
Eingangsspannung (V AC) : 185-264
Eingangsspannung (V DC) : 180-400
Frequenz (Hz) : 45-65
Leistungsfaktor : 1
Ladespannung 'absorption' (Vdc) : 28,5
Ladeerhaltungsspannung (Vdc) : 26,5
Ladestrom Bordnetzbatterie (A) (2) : 100
Ladestrom Starterbatterie (A) : 4
Ladecharakteristik : IUoUo
Batteriekapazität (Ah) : 150-500
Temperatursensor : Ja
Als Netzgerät einsetzbar : Ja
Remote alarm : Potential freie Kontakte 60V / 1A (1x NO and 1x NC)
Kühlung : Ja
Schutz (1) : a,b,c,d
Umgebungstemperatur : - 20 bis + 50°C
Relative Luftfeuchte : max 95%

Gehäuse

Material & Farbe : Aluminium (Blau RAL 5012)

Batterieanschlüsse : M8-Bolzen
230 Volt-Anschluss : Schraubklemme 2,5 mm²(AWG 6)
Schutzklasse : IP 21
Gewicht (kg) : 10 (22)
Abmessungen (hxbxt in mm) : 365x250x257 (14.4x9.9x10.1)

Normen
Sicherheit : EN 60335-2-29
Emissionsschutz : EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
1) Schutz
a. Kurzschluss
b. Batterie-Umpolungserkennung
2) Bei 40°C Umgebungstemperatur
c. Zu hohe Batteriespannung
d. Zu hohe Temperatur