Victron Skylla TG 48/25(1+1)

Art-Nr.: SDTG4800251 / Hersteller: Victron Energy



1.041,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

Eingangsspannung (V AC) : 230
Eingangsspannung (V AC) : 185-264
Eingangsspannung (V DC) : 180-400
Frequenz (Hz) : 45-65
Leistungsfaktor : 1
Ladespannung 'absorption' (Vdc) : 57
Ladeerhaltungsspannung (Vdc) : 53
Ladestrom Bordnetzbatterie (A) (2) : 25
Ladestrom Starterbatterie (A) : n.a.
Ladecharakteristik : IUoUo
Batteriekapazität (Ah) : 125-250
Temperatursensor : Ja
Als Netzgerät einsetzbar : Ja
Remote alarm : Potential freie Kontakte 60V / 1A (1x NO and 1x NC)
Kühlung : Ja
Schutz (1) : a,b,c,d
Umgebungstemperatur : -20 bis +50°C
Relative Luftfeuchte : max 95%

Gehäuse

Material & Farbe : Aluminium (Blau RAL 5012)

Batterieanschlüsse : M8-Bolzen
230 Volt-Anschluss : Schraubklemme 2,5 mm² (AWG 6)
Schutzklasse : IP 21
Gewicht (kg) : 5,5 (12.1)
Abmessungen (hxbxt in mm) : 365x250x147 (14.4x9.9x5.8)

Normen
Sicherheit : EN 60335-2-29
Emissionsschutz : EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
1) Schutz
a. Kurzschluss
b. Batterie-Umpolungserkennung
2) Bei 40°C Umgebungstemperatur
c. Zu hohe Batteriespannung
d. Zu hohe Temperatur