Victron Skylla TG 24/30(1+1) 120-240V

Art-Nr.: SDTG2400303 / Hersteller: Victron Energy



978,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

Eingangsspannung (V AC) : 230
Eingangsspannung (V AC) : 90-264
Eingangsspannung (V DC) : 90-400
Frequenz (Hz) : 45-65 oder DC
Leistungsfaktor : 1
Ladespannung 'absorption' (Vdc) : 28,5
Ladeerhaltungsspannung (Vdc) : 26,5
Ladestrom Bordnetzbatterie (A) (2) : 30
Ladestrom Starterbatterie (A) : 4
Ladecharakteristik : IUoUo (drei Stufen)
Batteriekapazität (Ah) : 150-300
Temperatursensor : Ja
Lässt sich als Stromversorgung verwenden : Ja
Remote alarm : Potential freie Kontakte 60V / 1A (1x NO and 1x NC)
Fremdkühlung : Ja
Schutz (1) : a,b,c,d
Umgebungstemperatur : - 20 bis + 60°C (0 - 140 F)
Relative Luftfeuchte : max 95%

Gehäuse

Material & Farbe : Aluminium (Blau RAL 5012)

Batterieanschlüsse : M8-Bolzen
230 Volt-Anschluss : Schraubklemme 2,5 mm² (AWG 6)
Schutzklasse : IP 21
Gewicht (kg) : 5,5 (12.1)
Abmessungen (hxbxt in mm) : 365x250x147 (14.4x9.9x5.8)

Normen

Vibrationen : 0,7g (IEC 60945)
Sicherheit : EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC 60945
Emission : EN 55014-1, EN 61000-3-2, IEC 60945
Störfestigkeit : EN 55014-2, EN 61000-3-3, IEC 60945
Germanischer Lloyd : Bescheinigung 54 758 – 08HH
1) Schutzschlüssel:
a) Ausgangskurzschluss
b) Batterieverpolungserkennung
c) Batterie-Spannung zu hoch
e) Temperatur zu hoch
2) Bis zu 40°C (100°F)
Umgebungstemperatur