Victron Skylla-TG 24/50 GMDSS 90-265 VAC excl. panel

Art-Nr.: SDTG2400504 / Hersteller: Victron Energy



1.539,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

Eingangsspannung (V AC) : 230
Bereich Eingangsspannung (V AC) : 90 - 265
Frequenz (Hz) : 45-65
Leistungsfaktor : 1
Konstant-Ladespannung (V DC) : 28,5
'Erhaltungs'-Ladespannung (V DC) : 26,5
Ladestrom (A) : 50
Ladekennlinie : IUoUo (drei Stufen)
Temperatur-Sensor : Ja
Lässt sich als Stromversorgung verwenden : Ja
Fremdkühlung : Ja
Schutz (1) : a, b, c, d
Betriebstemperaturbereich : -20 bis 60O (0 - 140 F)
Feuchte (nicht kondensierend) : max 95%

Gehäuse
Material & Farbe : Aluminium (blau RAL 5012)
Batterie-Anschluss : Zwei 1,5 m lange Kabel
GMDSS-Anschluss : Ein 1,5 m langes Kabel (+ wird direkt von der Batterie entnommen)
230 V Wechselstrom-Anschluss : Dreiadriges (AWG 6) Kabel mit 2,5 mm², Länge: 2 m
Schutzklasse : IP 21

Gewicht kg (lbs) : 6 (13)
Abmessungen HxBxT in mm (HxBxT in Zoll) : 365x250x147 (19,1x9,9x5,8)

Zubehör
VE.Net GMDSS-Paneel : Separat zu bestellen
ein UTP-Kabel : Separat zu bestellen

Normen
Sicherheit : EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emissionen Immunität : EN 55014-1, EN 61000-3-2
Störfestigkeit : EN 55014-2, EN 61000-3-3
Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und - systeme für die Seeschifffahrt : IEC 60945
1) Schutzschlüssel:
a) Ausgangskurzschluss
b) Batterieverpolungserkennung
c) Batterie-Spannung zu hoch
e) Temperatur zu hoch
2) Bis zu 40°C (100°F)
Umgebungstemperatur