Victron Phoenix Charger 12/30 (2+1)

Art-Nr.: PCH012030001 / Hersteller: Victron Energy



549,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

Eingangsspannung : 90-265 VAC
Eingangsspannung : 90-400 VDC
Frequenz (Hz) : 45-65
Leistungsfaktor : 1
Ladespannung 'absorption' (V DC) : 14,4
Ladeerhaltungsspannung (V DC) : 13,8
Storage mode (V DC) : 13,2
Ladestrom Bordnetzbatterie (A) (2) : 30
Ladestrom Starterbatterie (A) : 4
Ladecharakteristik : 4 Stufen adaptiv
Batteriekapazität (Ah) : 100-400
Temperatursensor : Ja
Als Netzgerät einsetzbar : Ja
Kühlung (aktiv) : Ja
Schutz (1) : a,b,c,d
Umgebungstemperatur : -20 bis 60°C (0 - 140°F)
Relative Luftfeuchte : max 95%

Gehäuse
Material & Farbe : Aluminium (blau RAL 5012)
Batterieanschluss : M6 studs

AC- Anschluss Schraubenklemmen : 4 mm² (AWG 6)
Schutzklasse : IP 21
Gewicht (kg) : 3,8 (8)
Abmessungen (H x B x T in mm) : 350x200x108 mm (13.8x7.9x4.3 inch)

Normen
Sicherheit : EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emissionsschutz : EN 55014-1, EN 61000-3-2,
Störungsanfälligkeit : EN 55014-2, EN 61000-3-3
Vibration : IEC68-2-6:10-150Hz/1.0G
1) Schutz
a) Kurzschluss
b) Batterie-Verpolungserkennung
c) Zu hohe Batteriespannung
d) Zu hohe Temperatur
2) Bei 40°C Umgebungstemperatur