Victron Orion-Tr 12/12-18A (220W)

Art-Nr.: ORI121222110 / Hersteller: Victron Energy

Image not readable or empty
/images/thumbnail/productpictures/Victron/Victron_Orion-Tr-200W.jpg
Victron/Victron_Orion-Tr-200W.jpg

135,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit ca. 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

- **Eingangsspannungsbereich :** 8-17V
- **Abschalten wegen Unterspannung** : 7V
- **Neustart nach Unterspannung** : 7,5V
- **Nennwert Ausgangsspannung** : 12,2V
- **Regulierbarer Ausgangsspannungsbereich** : 10-15V
- **Toleranz Ausgangsspannung** : +/- 0,2V
- **Rauschen Ausgang** : 2mV rms
- **Kont. Ausgangsstrom bei Nennwert Ausgangsspannung und 40°C :** 18A
- **Maximaler Ausgangsstrom (10 s) bei Nennwert Ausgangsspannung :** 25A
- **Kurzschluss Ausgangsstrom :** 40A
- **Kont. Ausgangsleistung bei 25°C :** 280W
- **Kont. Ausgangsleistung bei 40°C :** 220W
- **Wirkungsgrad :** 87%
- **Off-Laststrom :** < 80mA
- **Galvanische Trennung :** 200V DC zwischen Eingang, Ausgang und Gehäuse
- **Betriebstemperaturbereich :** -20 bis +55°C (Minderung der Leistung 3% pro °C über 40°C)
- **Feuchte :** max. 95 % nicht kondensierend
- **Gleichstrom-Anschluss :** Schraubenklemmen
- **Maximaler Querschnitt des Kabels :** 13mm² AWG6
- **Gewicht :** 1,3kg (3 lb)
- **Abmessungen HxBxT :** 130 x 186 x 70mm (5.1 x 7.3 x 2.8 Zoll)
- **Normen / Sicherheit :** EN 60950
- **Emission :** EN 61000-6-3, EN 55014-1
- **Störfestigkeit :** EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
- **Automobil-Richtlinie :** ECE R10-4