Victron VE.Bus BMS Battery Management System

Art-Nr.: BMS300200000 / Hersteller: Victron Energy



153,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

Eingangsspannungsbereich : 9 – 70 VDC
Stromaufnahme, Normalbetrieb : 10 mA (Strom für "Load Disconnect" nicht eingeschlossen)
Stromaufnahme, geringe Zellspannung : 2 mA
Ausgang "Load Disconnect" : Normal HIGH, Quellstrombegrenzung: 2 A, Senkstrom : 0A (Ausgang FREE FLOATING)
Ausgang "Charge Disonnect" : Normal HIGH, Quellstrombegrenzung: 10 A, Senkstrom : 0A (Ausgang FREE FLOATING)
Allgemeines
VE.Bus-Schnittstelle : Zwei RJ45 Buchsen zum Anschluss an alle VE.Bus Produkte
Betriebstemperatur : -20 to +50°C 0 - 120°F
Feuchte : Max. 95% (nicht kondensierend)
Schutzklasse : IP20
Gehäuse
Material und Farbe : ABS, schwarz, matt
Gewicht : 0,1 kg
Abmessungen (HxBxT) : 105 x 78 x 32 mm
Normen
Normen : Sicherheit : EN 60950
Emission : EN 61000-6-3, EN 55014-1
Störfestigkeit : EN 61000-6-2, EN61000-6-1, EN 55014-2
Automobilbranche : EN 50498