Victron Battery Monitor BMV-700H 70 - 350 VDC

Art-Nr.: BAM010700100 / Hersteller: Victron Energy



662,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

Batterie-Wächter : BMV 700H
Spannungsbereich Stromversorgung : 70 - 350 VDC
Stromaufnahme
Hintergrundbeleuchtung aus : < 4 mA
Bereich der Eingangsspannung, Zusatzbatterie : entfällt
Batteriekapazität (Ah) : 20 - 9999 Ah
Betriebstemperaturbereich : entfällt
Misst Spannung einer zweiten Batterie, Temperatur oder Mittelpunkt : Nein
Temperaturmessbereich : -20 +50°C
VE.Direct Kommunikationsanschluss : Ja
Relais : 60 V/1 A normal offen (Funktion lässt sich umkehren)

Auflösung & Genauigkeit (mit einem 500 A Shunt)
Strom : ± 0,01 A
Spannung : ± 0,01 V
Amperestunden : ± 0,1 Ah
Ladezustand : (0 – 100 %) ± 0,1 %
Restlaufzeit : ± 1 min
Temperatur (0 - 50°C oder 30 - 120°F) : entfällt
Genauigkeit der Strommessung : ± 0,4 %
Genauigkeit der Spannungsmessung : ± 0,3 %

Installation & Abmessungen
Installation : Flachmontage
Vorderseite : 63 mm Durchmesser
Frontblende : 69 x 69 mm (2,7 x 2,7 inch)
Durchmesser : Gehäuse 52 mm (2,0 Zoll)
Tiefe : Gehäuse 31 mm (1,2 Zoll)

Normen
Sicherheit : EN 60335-1
Emissionen / Immunität : EN 55014-1 / EN 55014-2
Automobilbranche : ECE R10-4 / EN 50498

Zubehör
Shunt (mitgeliefert) : 500 A/50 mV
Kabel (mitgeliefert) : 10 Meter 6 adriges UTP-Kabel mit RJ12-Steckern, und Kabel mit Sicherung für den ‘+’ Anschluss
Temperatur-Fühler : Optional (ASS000100000)