Victron Orion-Tr 12/12-9A (110W)

Art-Nr.: ORI121210110(R) / Hersteller: Victron Energy



75,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit ca. 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

- **Eingangsspannungsbereich :** 8-17V
- **Abschalten wegen Unterspannung** : 7V
- **Neustart nach Unterspannung** : 7,5V
- **Nennwert Ausgangsspannung** : 12,2V
- **Regulierbarer Ausgangsspannungsbereich** : 10-15V
- **Toleranz Ausgangsspannung** : +/- 0,2V
- **Rauschen Ausgang** : 2mV rms
- **Kont. Ausgangsstrom bei Nennwert Ausgangsspannung und 40°C :** 9A
- **Maximaler Ausgangsstrom (10 s) bei Nennwert Ausgangsspannung :** 12,5A
- **Kurzschluss Ausgangsstrom :** 32A
- **Kont. Ausgangsleistung bei 25°C :** 110W
- **Kont. Ausgangsleistung bei 40°C :** 85W
- **Wirkungsgrad :** 87%
- **Off-Laststrom :** < 50mA
- **Galvanische Trennung :** 200V DC zwischen Eingang, Ausgang und Gehäuse
- **Betriebstemperaturbereich :** -20 bis +55°C (Minderung der Leistung 3% pro °C über 40°C)
- **Feuchte :** max. 95 % nicht kondensierend
- **Gleichstrom-Anschluss :** Schraubenklemmen
- **Maximaler Querschnitt des Kabels :** 6mm² AWG10

- **Gewicht :** 0,42g (1 lb)
- **Abmessungen HxBxT :** 100 x 113 x 47mm (4.0 x 4.5 x 1.9 Zoll)
- **Normen / Sicherheit :** EN 60950
- **Emission :** EN 61000-6-3, EN 55014-1
- **Störfestigkeit :** EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
- **Automobil-Richtlinie :** ECE R10-4