Victron Blue Smart Charger 24/8 IP22(1) CEE7/7 (Schuko)

Art-Nr.: BPC240842002 / Hersteller: Victron Energy



158,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

Eingangsspannungsbereich : 180-265 VAC oder 250-350 VDC
Frequenz : 45-65 Hz oder DC
Anzahl der Ausgänge : 1
Ladespannung „Absorption“ (V DC) : 28,8
Ladespannung „Erhaltung“ (V DC) : 27,6
Ladespannung „Stilllegung“ (V DC) : 26,4
Ladestrom (A) : 8
Ladecharakteristik : 4-stufig, adaptiv
Mindestbatteriekapazität : 45
Verwendung als Stromversorgung möglich : Ja
Schutz : Verpolung an Batterie (Sicherung im Batteriekabel) Kurzschluss Ausgang Überhitzung
Betriebstemperaturbereich : -20 bis +60°C (Nennleistung bis zu 40°C)
Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensierung) : Max 95 %

Gehäuse
Material & Farbe : Aluminium (blau RAL 5012)
Batterieanschluss : 1,5 m-langes schwarzes und rotes Kabel mit Batterieklemmen
230-V-AC-Anschluss : Kabel mit 1,5 m Länge mit CEE 7/7 plug, BS 1363 plug (UK) oder AS/NZS 3112 plug (AU/NZ)
Schutzklasse : IP 20

Gewicht (kg) : 1,4
Abmessungen (H x B x T in mm) : 65 x 108 x 235

Normen
Sicherheit : EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emissionsschutz : EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
Immunität : EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3