Victron Peak Power Pack 12,8V/40Ah/512Wh

Art-Nr.: PPP012040000 / Hersteller: Victron Energy



824,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

Kapazität : 40Ah

- **Gespeicherte Energie :** 512Wh
- **Batterietyp :** Lithium-Ionen (LiFePO4)
- **Nennspannung :** 12,8V
- **Batterieentladung ohne Last, wenn an :** <13Ah/Jahr (< 1,4mA)
- **Batterieentladung im Lager-Modus :** < 6,5Ah/Jahr (< 0,7mA)

Ausgang 1: Hochstromausgang

- **Dauerstrom am Ausgang :** 150A
- **Maximaler Ausgangsstrom (10 Sekunden) :** 200A
- **Auslöseschwelle Kurzschluss :** 300A
- **Schutz :** Überlast/Kurzschluss/Übertemperatur/Tiefenentladung
- **Maximaler Eingangs- (Lade-) Strom :** 40A (nicht geschützt)
- **Maximale Eingangs- (Lade-) Spannung :** 14V (nicht geschützt)
- **Maximaler Querschnitt des Kabels :** 16mm² (Schraubklemmen)

Ausgang 2 : Zusatzausgang

- **Dauerstrom am Ausgang :** 30A

- **Maximaler Ausgangsstrom (10 Sekunden) :** 50A
- **Auslöseschwelle Kurzschluss :** 80A
- **Schutz :** Überlast/Kurzschluss/Übertemperatur/Tiefenentladung
- **Maximaler Eingangs- (Lade-) Strom :** 10A (nicht geschützt)
- **Maximale Eingangs- (Lade-) Spannung :** 14V (nicht geschützt)
- **Maximaler Querschnitt des Kabels :** 6mm² (Schraubklemmen)

Eingang 1: Mehrzweck-Fahrzeugbatterie-/Solarladegerät-Eingang

- **Eingangsspannungsbereich :** 11V < Vin < 25V
- **Eingangsstrombegrenzung :** 7A

Eingang 2 : Stromadapter

- **Adapter-Ausgangsspannung :** 15V
- **Adapter-Ausgangsstrom :** 3A
- **Adapter-Eingangsspannung :** 100 /240VAC 50 / 60Hz

Allgemeines

- **Überwachung und Steuerung :** Multifunktionale Drucktaste mit zweifarbiger LED
- **VE.Direct Anschluss :** Anschluss an einen Computer (VE.Direct zu USB-Kabel erforderlich) oder an ein Smartphone (VE. Direct Bluetooth Smart Dongle erforderlich)
- **Betriebstemperaturbereich :** Beim Laden der Batterie: 0°C bis 40°C Beim Entladen der Batterie: -20°C bis +40°C Lagerung: -20°C bis +40°C (Laden/Entladen ist bei Abweichungen des angegebenen Temperaturbereiches beeinträchtigt)
- **Feuchte (nicht kondensierend) :** Max. 95%
- **Gewicht :** 8,6kg
- **Maße (HxBxT) :** 212 x 190 x 172mm
- **Sicherheit :** EN/IEC 60335-1, EN/IEC 60335-2-29, EN/IEC 62109
- **Emissionen / Immunität :** EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 50498