Victron Phoenix 48/500 VE.Direct / AU/NZ

Art-Nr.: PIN485010300 / Hersteller: Victron Energy





240,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

- **kont. Leistung bei 25°C (1) :** 500VA
- **kont. Leistg. bei 25°C / 40°C (W) :** 400 / 350W
- **Spitzenleistung :** 900W
- **Ausgang Wechselstromspannung / Frequenz (regulierbar) :** 230 VAC oder 120VAC +/- 3% 50 Hz oder 60 Hz +/- 0,1%
- **Eingangsspannungsbereich :** 36,8 - 62,0 V
- **Abschalten bei niedrigem DC (regulierbar) :** 37,2 V
- **Dynamisches (lastabhängiges) Herunterfahren aufgrund von niedriger DC (vollständig konfigurierbar) :** Dynamisches Abschalten
- **Neustart und Alarm bei niedrigem DC (regulierbar) :** 43,6 V
- **Erkennung Batterie geladen (regulierbar) :** 56,0 V
- **Max. Effizienz :** 91 %

- **Null-Last-Leistung :** 9,0 W
- **Standardwert Null-Last-Leistung im ECO-Modus (Standardmäßiges Neuversuchsintervall: 2,5 s, regulierbar) :** 3,0 W
- **Einstellungen für ECO-Modus stoppen und Leistung starten :** regelbar
- **Schutz (2) :** a - f
- **Betriebstemperaturbereich :** -40 bis +65°C (Gebläselüftung) (Minderung der Leistung 1,25% pro °C über 25°C)
- **Feuchte (nicht kondensierend) :** max 95%

Gehäuse

- **Material & Farbe :** Stahlgehäuse und Plastikabdeckung (blau RAL 5012)
- **Batterie-Anschluss :** Schraubenklemmen
- **Maximaler Querschnitt des Kabels :** 10 mm² / AWG8
- **Standard Wechselstromausgänge :** AU/NZ (AS/NZS 3112)
- **Schutzklasse :** IP 21
- **Gewicht :** 3,9 kg / 8,5 lbs
- **Abmessungen (HxBxT, mm) (HxBxT, Zoll) :** 86 x 172 x 275 - 3,4 x 6,8 x 10,8

Zubehör

- **Ferngesteuerte Ein-, Aus-Schaltung :** Ja
- **Automatischer Transferschalter :** Filax

Normen

- **Sicherheit :** EN/IEC 60335-1 / EN/IEC 62109-1
- **EMC :** EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3
- **Automobil-Richtlinie :** ECE R10-4