Victron Blue Smart Charger 12/15 IP22(1) CEE7/7 (Schuko)

Art-Nr.: BPC121542002 / Hersteller: Victron Energy



158,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

Eingangsspannungsbereich : 180-265 VAC
Wirkungsgrad : 93%
Stromverbrauch ohne Last : 0.5W
Frequenz : 45-65 Hz oder DC
Anzahl der Ausgänge : 1
Ladespannung „Absorption“ (V DC) : 14,4
Ladespannung „Erhaltung“ (V DC) : 13.8
Ladespannung „Stilllegung“ (V DC) : 13,2
Ladestrom (A) : 15
Ladecharakteristik : 6-stufig, adaptiv
Verwendung als Stromversorgung möglich : Ja
Schutz : Verpolung an Batterie (Sicherung im Batteriekabel) Kurzschluss - Ausgang - Überhitzung
Betriebstemperaturbereich : -20 bis +50°C (Nennleistung bis zu 40°C)
Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensierung) : Max 98 %

Gehäuse
Material & Farbe : Aluminium (blau RAL 5012)
Batterieanschluss : Schraubklemmen 13 mm²/AWG6
230-V-AC-Anschluss : Kabel mit 1,5 Metern Länge mit CEE 7/7 Stecker, BS 1363 Stecker (GB) oder AS/NZS 3112 Stecker (Australien/ Neuseeland)

Schutzklasse : IP 22
Gewicht (kg) : 1,3
Abmessungen (H x B x T in mm) : 235 x 108 x 65

Normen
Sicherheit : EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emissionsschutz : EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
Immunität : EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3