Victron SmartSolar MPPT 100/30

Art-Nr.: SCC110030210 / Hersteller: Victron Energy

Image not readable or empty
/images/thumbnails/products/victron/Victron_SmartSolar_MPPT_100_30.jpg
Victron/Victron_SmartSolar_MPPT_100_30.jpg

253,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technisch Daten :

- **Batteriespannung :** 12/24 V automatische Wahl
- **Nennladestrom :** 30 A
- **Nominale PV-Leistung, 12 V 1a, b) :** 440W
- **Nominale PV-Leistung, 24V 1a, b) :** 880W
- **Max. Kurzschlussstrom der Solaranlage 2) :** 35A
- **Maximale PV-Leerspannung :** 100V
- **Spitzenwirkungsgrad :** 98%
- **Eigenverbrauch :** 10 mA
- **„Konstant“-Ladespannung (absorption) :** 14,4V / 28,8 V (regulierbar)
- **„Erhaltungs“-Ladespannung (float) :** 13,8V / 27,6V (regulierbar)
- **Ladealgorithmus :** mehrstufig, adaptiv
- **Temperaturkompensation :** -16 mV/°C bzw. -32 mV/°C
- **Schutz :** Verpolung an Batterie (Sicherung) / Ausgangskurzschluss / Übertemperatur
- **Betriebstemperatur :** -30 °C bis +60 °C (voller Nennausgang bis zu 40 °C)
- **Feuchte :** 95 % nicht kondensierend
- **Datenkommunikationsport :** VE.Direct (Siehe Informationsbroschüre zu Datenkommunikation auf unserer Webseite)

Gehäuse

- **Farbe :** Blau (RAL 5012)
- **Stromanschlüsse :** 13 mm² / AWG6
- **Schutzklasse :** IP43 (Elektronische Bauteile), IP22 (Anschlussbereich)
- **Gewicht :** 1,35 kg
- **Maße (HxBxT) :** 130 x 186 x 70 mm

Normen

- **Sicherheit :** EN/IEC 62109-1