Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 12/30 (1) (Nema 5-15)

Art-Nr.: BPC123047102 / Hersteller: Victron Energy



227,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

Eingangsspannungsbereich : 180-265 VAC oder 250-350 VDC
Frequenz : 45-65 Hz oder DC
Anzahl der Ausgänge : 1
Ladestrom, Normalmodus: 30 A
Ladestrom, NIGHT oder LOW: 15A
Wirkungsgrad: 93%
Stromverbrauch ohne Last: 0,5 W
Frequenz: 45 - 65 Hz
Ladespannung „Konstantspannung“: Normal: 14,4 V Hoch: 14,7 V Lithium-Ionen: 14,2 V
„Erhaltungs“-Ladespannung: Normal: 13,8 V Hoch: 13,8 V Lithium-Ionen: 13,5 V
„Lagerungs“-Ladespannung: Normal: 13,2 V Hoch: 13,2 V Lithium-Ionen: 13,5 V
Ladealgorithmus: 6-stufig adaptiv
Verwendung als Stromversorgung möglich : Ja
Schutz : Verpolung an Batterie (Sicherung im Batteriekabel) Kurzschluss Ausgang Überhitzung
Betriebstemperaturbereich : -20 bis +60°C (Nennleistung bis zu 40°C)
Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensierung) : Max 98 %

Gehäuse

Material & Farbe : Aluminium (blau RAL 5012)
Batterieanschluss : Schraubklemmen 16 mm²/AWG6
230-V-AC-Anschluss : Kabel mit 1,5 Metern Länge mit CEE 7/7 Stecker, BS 1363 Stecker (GB) oder AS/NZS 3112 Stecker (Australien/
Schutzklasse : IP 22
Gewicht (kg) : 1,3 **kg**

Abmessungen (H x B x T in mm) : 235 x 108 x 65 mm

Normen
Sicherheit : EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emissionsschutz : EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
Störfestigkeit: EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3
Automobilbranche:ECE R10-5