# Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 24/16 (1) (Nema 5-15)

Art-Nr.: BPC241647102 / Hersteller: Victron Energy

**232,00EUR** / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

**Technische Daten :**

**Eingangsspannungsbereich :** 180-265 VAC
**Wirkungsgrad :** 94%
**Stromverbrauch ohne Last :** 0.5W
**Frequenz :** 45-65 Hz oder DC
**Anzahl der Ausgänge :** 1
**Ladespannung „Absorption“ (V DC) :** 28,8
**Ladespannung „Erhaltung“ (V DC) :** 27,6
**Ladespannung „Stilllegung“ (V DC) :** 26,4
**Ladestrom (A) :** 16
**Ladecharakteristik :** 6-stufig, adaptiv
**Verwendung als Stromversorgung möglich :** Ja
**Schutz :** Verpolung an Batterie (Sicherung im Batteriekabel) Kurzschluss - Ausgang - Überhitzung
**Betriebstemperaturbereich :** -20 bis +50°C (Nennleistung bis zu 40°C)
**Relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensierung) :** Max 98 %

**Gehäuse**
**Material & Farbe :** Aluminium (blau RAL 5012)
**Batterieanschluss :** Schraubklemmen 16 mm²/AWG6
**230-V-AC-Anschluss :** Kabel mit 1,5 Metern Länge mit CEE 7/7 Stecker, BS 1363 Stecker (GB) oder AS/NZS 3112 Stecker (Australien)
**Schutzklasse :** IP 22

**Gewicht (kg) :** 1,3
**Abmessungen (H x B x T in mm) :** 235 x 108 x 65

**Normen**
**Sicherheit :** EN 60335-1, EN 60335-2-29
**Emissionsschutz :** EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
**Immunität :** EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3
**Automobilbranche:** ECE R10-5