Victron Energy Blue Smart IP67 Charger 12/13 (1)

Art-Nr.: BPC121315106 / Hersteller: Victron Energy



147,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten:

Eingangsspannungsbereich und Frequenz: 100-135 VAC 45-65 Hz
Wirkungsgrad: 93 %
Stromverbrauch ohne Last: 0,5 W
„Konstant“-Ladespannung (absorption) : Normal: 14,4 V Hoch: 14,7 V Lithium Ionen: 14,2 V
„Erhaltungs“-Ladespannung: Normal: 13,8 V Hoch: 13,8 V Lithium Ionen: 13,5 V
Lagerungs"-Ladespannung: Normal: 13,2 V Hoch: 13,2 V Lithium Ionen: 13,5 V
Ladestrom, Normalmodus: 13 A
Ladestrom, LOW (NIEDRIG): 4 A
Ladealgorithmus: 5-tägig, adaptiv
Lässt sich als Stromversorgung verwenden.: ja
Schutz: Verpolung an Batterie (Sicherung) Ausgangskurzschluss Übertemperatur
Betriebstemperaturbereich: -30 °C / -22 °F bis +60 °C / 140 °F (volle Nennleistung bis zu 40 °C/100 °F)- -(Minderung der Leistung 3 % pro °C über 40°C)
Feuchte: Bis zu 100 %
Option Startunterbrechung (Si): Kurzschlusssicher, Strombegrenzung 0,5 A. Ausgangsspannung: höchstens ein Volt weniger als der Hauptausgang

Gehäuse
Material & Farbe: Aluminium (blau RAL 5012)
Batterie-Anschluss: 1,5 m-(5 ft) langes schwarzes und rotes Kabel

120 VAC Anschluss: Kabel mit 1,5 Metern (5 ft) Länge mit NEMA 5-15 Stecker
Schutzklasse: IP67
Gewicht: 1,8 kg | 4,0 lbs
Maße (H x B x T in mm): 85 x 211 x 60
Maße (H x B x T in Zoll): 3,4 x 8,3 x 2,4
Sicherheit: UL 1236, CSA C22.2, EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emissionen Immunität: EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
Automobil-Richtlinie: EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3