# Victron Energy Blue Smart IP67 Charger 12/17(1)

Art-Nr.: BPC121715106 / Hersteller: Victron Energy



**162,00EUR** / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

## Technische Daten:

**Eingangsspannungsbereich und Frequenz:** 100-135 VAC 45-65 Hz
**Wirkungsgrad:** 95 %
**Stromverbrauch ohne Last:** 0,5 W
**„Konstant“-Ladespannung (absorption) :** Normal: 14,4 V Hoch: 14,7 V Lithium Ionen: 14,2 V
**„Erhaltungs“-Ladespannung:** Normal: 13,8 V Hoch: 13,8 V Lithium Ionen: 13,5 V
**Lagerungs"-Ladespannung:** Normal: 13,2 V Hoch: 13,2 V Lithium Ionen: 13,5 V
**Ladestrom, Normalmodus:** 17 A
**Ladestrom, LOW (NIEDRIG):** 6 A
**Ladealgorithmus:** 5-tägig, adaptiv
**Lässt sich als Stromversorgung verwenden.:** ja
**Schutz:** Verpolung an Batterie (Sicherung) Ausgangskurzschluss Übertemperatur
**Betriebstemperaturbereich:** -30 °C / -22 °F bis +60 °C / 140 °F (volle Nennleistung bis zu 40 °C/100 °F)- -(Minderung der Leistung 3 % pro °C über 40°C)
**Feuchte:** Bis zu 100 %
**Option Startunterbrechung (Si):** Kurzschlusssicher, Strombegrenzung 0,5 A. Ausgangsspannung: höchstens ein Volt weniger als der Hauptausgang

**Gehäuse**
**Material & Farbe:** Aluminium (blau RAL 5012)
**Batterie-Anschluss:** 1,5 m-(5 ft) langes schwarzes und rotes Kabel

**120 VAC Anschluss:** Kabel mit 1,5 Metern (5 ft) Länge mit NEMA 5-15 Stecker
**Schutzklasse:** IP67
**Gewicht:** 2,4 kg | 5,3 lbs
**Maße (H x B x T in mm):** 99 x 219 x 65
**Maße (H x B x T in Zoll):** 3,9 x 8,6 x 2,6
**Sicherheit:** UL 1236, CSA C22.2, EN 60335-1, EN 60335-2-29
**Emissionen Immunität:** EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
**Automobil-Richtlinie:** EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3