Victron Energy Blue Smart IP67 Charger 24/12 (1)

Art-Nr.: BPC241247106 / Hersteller: Victron Energy



210,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten:

Eingangsspannungsbereich und Frequenz: 100-135 VAC 45-65 Hz
Wirkungsgrad: 96 %
Stromverbrauch ohne Last: 0,5 W
„Konstant“-Ladespannung (absorption) : Normal: 28,8 V Hoch: 29,4 V Lithium Ionen: 28,4 V
„Erhaltungs“-Ladespannung: Normal: 27,6 V Hoch: 27,6 V Lithium Ionen: 27,0 V
Lagerungs"-Ladespannung: Normal: 26,4 V Hoch: 26,4 V Lithium-Ionen: 27,0 V
Ladestrom, Normalmodus: 12 A
Ladestrom, LOW (NIEDRIG): 4 A
Ladealgorithmus: 5-tägig, adaptiv
Lässt sich als Stromversorgung verwenden.: ja
Schutz: Verpolung an Batterie (Sicherung) Ausgangskurzschluss Übertemperatur
Betriebstemperaturbereich: -30 °C / -22 °F bis +60 °C / 140 °F (volle Nennleistung bis zu 40 °C/100 °F)- -(Minderung der Leistung 3 % pro °C über 40°C)
Feuchte: Bis zu 100 %
Option Startunterbrechung (Si): Kurzschlusssicher, Strombegrenzung 0,5 A. Ausgangsspannung: höchstens ein Volt weniger als der Hauptausgang

Gehäuse
Material & Farbe: Aluminium (blau RAL 5012)
Batterie-Anschluss: 1,5 m-(5 ft) langes schwarzes und rotes Kabel

120 VAC Anschluss: Kabel mit 1,5 Metern (5 ft) Länge mit NEMA 5-15 Stecker
Schutzklasse: IP67
Gewicht: 2,4 kg | 5,3 lbs
Maße (H x B x T in mm): 99 x 219 x 65
Maße (H x B x T in Zoll): 3,9 x 8,6 x 2,6
Sicherheit: UL 1236, CSA C22.2, EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emissionen Immunität: EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
Automobil-Richtlinie: EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3