# Victron Blue Smart IP65 Charger 12/10 + DC connector

Art-Nr.: BPC121031104R / Hersteller: Victron Energy

Image not readable or empty
images/thumbnails/produkte/small/Victron/Victron_Blue_Smart_IP65_Charger_7A_total.jpg
Victron/Victron_Blue_Smart_IP65_Charger_7A_total.jpg

**155,00EUR** / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

## Technische Daten :

**Eingangsspannungsbereich :** 120 VAC
**Wirkungsgrad :** 94%
**Stromverbrauch im Standby -Betrieb :** 0,5 W
**„Konstant“ - Ladespannung :** Normal : 14,4 V, High : 14,7 V, Li-ion : 14,2 V
**„Erhaltungs“ - Ladespannung :** Normal :13,8 V, High : 13,8 V,Li-ion : 13,5 V
**"Lagerungs" -Ladespannung :** Normal : 13,2 V, High : 13,2 V, Li-ion : 13,5 V
**Ladestrom :** 10 A
**Niedrigstrom -Modus :** 3 A
**Temperaturkompensation (nur Blei-Säure-Batterien) :** 16 mV/°C
**Lässt sich als Stromversorgung verw. :** Ja
**Rücklaufstrom :** 0,7 Ah/month (1 mA)
**Schutz :** gegen Verpolung u. Kurzschluss am Ausgang u. Überhitzung
**Betriebstemperaturbereich : -4**0 to +60°C (voller Nennausgang bis zu 30°C) Kabel behalten Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
**Feuchtigkeit(nicht kondensierend) :** Max 95 %
**Gehäuse**
**Batterie -Anschluss :** 1,5 m -langes schwarzes und rotes Kabel
**120 V Wechselstrom Anschluss :** 1,8 m -langes Kabel mit US NEMA 1-15 plug
**Schutzklasse :** IP65 (Staub - u. Feuchteschutz)
**Gewicht :** 0,9 kg
**Maße (H x B x T) :** 60 x 105 x 190 mm
**Standarts**
**Sicherheit :** EN 60335-1, EN 60335-2-29
**Emission :** EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
**Störfestigkeit :** EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3