Victron MultiPlus C 24/2000/50-50 120V

Art-Nr.: CMP242200100 / Hersteller: Victron Energy



1.333,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

- **PowerControl-Mechanismus :** Ja
- **PowerAssist :** Ja
- **Transfer-Schalter (A) :** 50
- **Parallelschaltung und Drei-Phasen-Betrieb :** Ja

Wechselrichter

- **Eingangsspannungsbereich (V DC) : 9,5 – 17V 19 - 33V**
- **Ausgangsspannung : Ausgangsspannung: 120 VAC ± 2% Frequenz: 60 Hz ± 0,1%**
  - **kont. Ausgangsleistung bei 25 °C (VA) :** 2000
  - **kont. Ausgangsleistg. bei 25 (W) :** 1600
  - **kont. Ausgangsleistg. bei 40 (W) :** 1450
  - **Spitzenleistung (W) :** 4000
  - **Max. Wirkungsgrad (%) :** 94
- **Null-Last Leistung (W) :** 11
- **Null-Last Leistung im AES-Modus (W) :** 8

- **Null-Last Leistung im Such-Modus (W) :** 4

Ladegerät

- **Wechselstrom-Eingang Eingangsspannungsbereich :** Eingangsspannungsbereich: 95-140 VAC Eingangsfrequenz: 45 – 65 Hz / Leistungsfaktor: 1
- **'Konstant'-Ladespannung ()V DC :** 28,8
- **'Erhaltungs'-Ladesspannung (V DC) :** 27,6
- **Lagerungsmodus (V DC) :** 26,4
- **Ladestrom Hausbatterie (A) (4) :** 50
- **Batterie-Temperatur-Sensor :** ja

Allgemeines

- **Zusatzausgang (A) (5) :** entfällt
- **Programmierbares Relais (6) :** Ja
- **Schutz (2) :** a - g
- **VE.Bus-Schnittstelle :** Bei Parallelschaltungen und Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration
- **COM-Port für allgemeine Nutzung (7) :** entfällt
- **Ferngesteuerter Ein-/Aus-Schalter :** Ja
- **Betriebstemperaturbereich :** -40 bis +65°C (Gebläselüftung) Feuchte (nicht kondensierend): max. 95%

Gehäuse

- **Material & Farbe :** Aluminium (blau RAL 5012)
- **Schutzklasse :** IP 21
- **Batterie-Anschluss :** M8 Bolzen
- **Gewicht (kg) :** 13
- **Abmessungen (hxbxt in mm) :** 520x255x125

Normen

- **Sicherheit : UL 458, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29**
- **Emissionen / Immunität :** EN-IEC 61000-3-2/3-3/, EN-IEC 61000-6-1/6-2/6-3