Victron MultiPlus-II 48/3000/35-50 120V

Art-Nr.: PMP482305100 / Hersteller: Victron Energy



1.555,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technischen Daten:

PowerControl-Mechanismus: Ja
PowerAssist: Ja
Transfer-Schalter (A): 50

Wechselrichter
Eingangsspannungsbereich (V DC): 38 - 66 V
Ausgang Ausgangsspannung: 120VAC ± 2% Frequency: 60Hz ± 0,1% (1)
kont. Ausgangsleistung bei 25°C: 3000 VA
kont. Ausgangsleistung bei 25°C: 2400 W
kont. Ausgangsleistg. bei 40?: 2200 W
kont. Ausgangsleistg. bei 65°C: 1700 W
Spitzenleistung (W): 5500 W
Max. Wirkungsgrad (%): 95 %
Null-Last Leistung (W): 11 W
Null-Last Leistung im Such-Modus (W): 2 W

Ladegerät
Wechselstrom-Eingang: Input voltage range: 95-140 VAC Input frequency: 45 – 65 Hz
'Konstant'-Ladespannung (V DC): 57,6
'Erhaltungs'-Ladespannung (V DC): 55,2
Lagermodus (V DC): 52,8

Ladestrom (A): 35 A
Batterie-Temperaturfühler: Ja

Allgemeines
Programmierbares Relais: Ja
Schutz: a-g
VE.Bus-Schnittstelle: Für Parallel- (nicht für 8k und 10k Modelle) und Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung: Ja
Gemeinsame Merkmale: Betriebstemperaturbereich: -40 bis +65°C (Gebläselüftung) Feuchte (nicht kondensierend): max. 95%
Feuchte (nicht kondensierend): max 95 %

Gehäuse
Material & Farbe: Stahl, blau RAL 5012
Schutzklasse: IP22
Batterie-Anschluss: M8 Bolzen
230 V AC Anschluss: Schraubklemmen 13 mm² (6 AWG)
Gewicht: 19 kg
Abmessungen (HxBxT in mm): 536 x 275 x 147

Normen
Sicherheit: EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emissionen / Immunität: EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3