# Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 12/20(3) AS/NZS 3112 plug (AU/NZ)

Art-Nr.: BPC122044012 / Hersteller: Victron Energy



**213,00EUR** / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

**Technische Daten:**

**Eingangsspannungsbereich:** 180 – 265 VAC
**Ladestrom, Normalmodus:** 20
**Ladestrom, NIGHT oder LOW:** 10
**Wirkungsgrad:** 93 %
**Stromverbrauch ohne Last:** 0,5 W
**Frequenz:** 45 – 65 Hz
**Anzahl der Ausgänge: 3**
**Ladespannung „Konstantspannung“:** Normal: 14,4 V Hoch: 14,7 V Lithium-Ionen: 14,2 V
**„Erhaltungs“-Ladespannung:** Normal: 13,8 V Hoch: 13,8 V Lithium-Ionen: 13,5 V
**„Lagerungs“-Ladespannung:** Normal: 13,2 V Hoch: 13,2 V Lithium-Ionen: 13,5 V
**Ladealgorithmus:** 6-stufig adaptiv
**Lässt sich als Stromversorgung verwenden:** Ja
**Schutz:** Verpolung an Batterie (Sicherung) Ausgangskurzschluss Übertemperatur
**Betriebstemperaturbereich:** -40 bis +60 °C (volle Nennleistung bis zu 40 °C)
**Feuchte (nicht kondensierend):** Max. 98 %

**Gehäuse**
**Material & Farbe:** Aluminium (blau RAL 5012)
**Batterie-Anschluss:** Schraubklemmen 16 mm²/AWG6

**230 V-Wechselstromanschluss:** Kabel mit 1,5 Metern Länge mit CEE 7/7 Stecker, BS 1363 Stecker (GB) oder AS/NZS 3112 Stecker (Australien/NZ)
**Schutzklasse:** IP22
**Gewicht:** 1,3 kg
**Maße (H x B x T):** 235 x 108 x 65 mm

**Normen**
**Sicherheit:** EN 60335-1, EN 60335-2-29
**Emission:** EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
**Störfestigkeit:** EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3
**Automobilbranche:** ECE R10-5