Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 12/30(1) AS/NZS 3112 plug (AU/NZ)

Art-Nr.: BPC123047012 / Hersteller: Victron Energy



227,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten:

Eingangsspannungsbereich: 180 – 265 VAC
Ladestrom, Normalmodus: 30
Ladestrom, NIGHT oder LOW: 15
Wirkungsgrad: 93 %
Stromverbrauch ohne Last: 0,5 W
Frequenz: 45 – 65 Hz
Anzahl der Ausgänge: 1
Ladespannung „Konstantspannung“: Normal: 14,4 V Hoch: 14,7 V Lithium-Ionen: 14,2 V
„Erhaltungs“-Ladespannung: Normal: 13,8 V Hoch: 13,8 V Lithium-Ionen: 13,5 V
„Lagerungs“-Ladespannung: Normal: 13,2 V Hoch: 13,2 V Lithium-Ionen: 13,5 V
Ladealgorithmus: 6-stufig adaptiv
Lässt sich als Stromversorgung verwenden: Ja
Schutz: Verpolung an Batterie (Sicherung) Ausgangskurzschluss Übertemperatur
Betriebstemperaturbereich: -40 bis +60 °C (volle Nennleistung bis zu 40 °C)
Feuchte (nicht kondensierend): Max. 98 %

Gehäuse

Material & Farbe: Aluminium (blau RAL 5012)
Batterie-Anschluss: Schraubklemmen 16 mm²/AWG6

230 V-Wechselstromanschluss: Kabel mit 1,5 Metern Länge mit CEE 7/7 Stecker, BS 1363 Stecker (GB) oder AS/NZS 3112 Stecker (Australien/NZ)
Schutzklasse: IP22
Gewicht: 1,3 kg
Maße (H x B x T): 235 x 108 x 65 mm

Normen
Sicherheit: EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emission: EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
Störfestigkeit: EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3
Automobilbranche: ECE R10-5