Victron Blue Smart 12/13 IP67 Wasserdicht (1) (AU/NZ)

Art-Nr.: BPC121347016 / Hersteller: Victron Energy



147,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

Eingangsspannungsbereich und Frequenz : 180-265 VAC - 45-65 Hz
Wirkungsgrad : 93%
Stromverbrauch ohne Last : 0.5W
Konstant-Ladespannung (V DC) : Normal: 14,4 V Hoch: 14,7 V Lithium Ionen: 14,2 V
'Erhaltungs'-Ladespannung (V DC) : Normal: 13,8 V Hoch: 13,8 V Lithium Ionen: 13,5 V
Ladespannung „Stilllegung“ (V DC) : Normal: 13,2 V Hoch: 13,2 V Lithium Ionen: 13,5 V
Ladestrom (A) : 13
Ladealgorithmus : 5-tägig, adaptiv
Lässt sich als Stromversorgung verwenden : ja
Schutz : Verpolung an Batterie (Sicherung), Ausgangskurzschluss, Übertemperatur
Betriebstemperaturbereich : -20 bis +60°C (voller Nennausgang bis zu 40°C)
Feuchte : Bis zu 100 %
Option Startunterbrechung (Si) : Kurzschlusssicher, Strombegrenzung 0,5 A.

Gehäuse
Material & Farbe : Aluminium (blau RAL 5012)
Batterie-Anschluss : 1,5 m-langes schwarzes und rotes Kabel
230 V Wechselstrom-Anschluss : Kabel mit 1,5 Metern Länge mit AS/NZS 3112 (AU/NZ) Stecker
Schutzklasse : IP67
Gewicht (kg) : 1,8

Maße (H x B x T in mm) : 85 x 211 x 60
Standards
Sicherheit : EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emissionen Immunität : EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
EMV, Kraftfahrzeugen : EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3