Victron Blue Smart 24/8 IP67 Wasserdicht (1) (AU/NZ)

Art-Nr.: BPC240847016 / Hersteller: Victron Energy



162,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

Eingangsspannungsbereich und Frequenz : 180-265 VAC - 45-65 Hz
Wirkungsgrad : 96%
Stromverbrauch ohne Last : 0.5W
Konstant-Ladespannung (V DC) : Normal: 28,8 V Hoch: 29,4 V Lithium Ionen: 29,4 V
'Erhaltungs'-Ladespannung (V DC) : Normal: 27,6 V Hoch: 27,6 V Lithium Ionen: 27,0 V
Ladespannung „Stilllegung“ (V DC) : Normal: 26,4 V Hoch: 26,4 V Lithium Ionen: 27,0 V
Ladestrom (A) : 8
Ladestrom, LOW (NIEDRIG) (A): 3
Ladealgorithmus : 5-tägig, adaptiv
Lässt sich als Stromversorgung verwenden : ja
Schutz : Verpolung an Batterie (Sicherung), Ausgangskurzschluss, Übertemperatur
Betriebstemperaturbereich : -20 bis +60°C (voller Nennausgang bis zu 40°C)
Feuchte : Bis zu 100 %
Option Startunterbrechung (Si) : Kurzschlusssicher, Strombegrenzung 0,5 A.

Gehäuse
Material & Farbe : Aluminium (blau RAL 5012)
Batterie-Anschluss : 1,5 m-langes schwarzes und rotes Kabel
230 V Wechselstrom-Anschluss : Kabel mit 1,5 Metern Länge mit AS/NZS 3112 (AU/NZ) Stecker
Schutzklasse : IP67
Gewicht (kg) : 2,4
Maße (H x B x T in mm) : 99 x 219 x 65

Standards
Sicherheit : EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emissionen Immunität : EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
EMV, Kraftfahrzeugen : EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3