Victron Blue Smart 12/15-IP65 Verbinder CEE 7/16

Art-Nr.: BPC121531034R / Hersteller: Victron Energy

Image not readable or empty
images/thumbnail/produkte/small/Victron/Victron_Blue_Smart_IP65_Charger_7A_total.jpg
Victron/Victron_Blue_Smart_IP65_Charger_7A_total.jpg

179,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

Eingangsspannungsbereich : 180-265 VAC
Wirkungsgrad : 94%
Stromverbrauch im Standby -Betrieb : 0,5 W
„Konstant“ - Ladespannung : Normal : 14,4 V, High : 14,6 V, Li-ion : 14,2 V
„Erhaltungs“ - Ladespannung : Normal :13,8 V, High : 13,8 V,Li-ion : 13,5 V
"Lagerungs" -Ladespannung : Normal : 13,2 V, High : 13,2 V, Li-ion : 13,5 V
Ladestrom : 15 A
Niedrigstrom -Modus : 4 A
Temperaturkompensation (nur Blei-Säure-Batterien) : 16 mV/°C
Lässt sich als Stromversorgung verw. : Ja
Rücklaufstrom : 0,7 Ah/month (1 mA)
Schutz : gegen Verpolung u. Kurzschluss am Ausgang u. Überhitzung
Betriebstemperaturbereich : -30 to +50°C (voller Nennausgang bis zu 30°C) Kabel behalten Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Feuchtigkeit(nicht kondensierend) : Max 95 %
Gehäuse
Batterie -Anschluss : 1,5 m -langes schwarzes und rotes Kabel 20 A DC Stecker, Klemmen und M8 Ösen
230 V Wechselstrom Anschluss : 1,5 m -langes Kabel mit CEE 7/16
Schutzklasse : IP65 (Staub - u. Feuchteschutz)
Gewicht : 0,9 kg
Maße (H x B x T) : 60 x 105 x 190mm
Standarts
Sicherheit : EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emission : EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
Störfestigkeit : EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3