Victron MultiPlus C 12/2000/80-50 120V (UL 458)

Art-Nr.: CMP122200102 / Hersteller: Victron Energy



1.400,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

- **PowerControl-Mechanismus :** Ja
- **PowerAssist :** Ja
- **Transfer-Schalter (A) :** 50
- **Parallelschaltung und Drei-Phasen-Betrieb :** Ja

Wechselrichter

- **Bereich Eingangsspannung (V DC) :** 9,5 – 17 V 19 - 33 V
- **Ausgangsspannung :** 120 VAC ± 2 % Frequenz : 60 Hz ± 0,1 % (1)
- **kont. Ausgangsleistg. bei 75 F (VA) (3) :** 2000
- **kont. Ausgangsleistg. bei 75 F (W) :** 1600
- **kont. Ausgangsleistg. bei 100 F (W) :** 1450
- **Spitzenleistung (W) :** 4000
- **Max. Wirkungsgrad (%) :** 92 / 94
- **Null-Last Leistung (W) :** 9 / 11
- **Null-Last Leistung im AES-Modus (W) :** 7 / 8
- **Null-Last Leistung im Such-Modus (W) :** 3 / 4

Ladegerät

- **Wechselstrom-Eingang :** Eingangsspannungsbereich : 95-140 VAC Eingangsfrequenz : 45 – 65 Hz / Leistungsfaktor : 1
- **Konstant-Ladespannung (V DC) :** 14,4 / 28,8
- **'Erhaltungs'-Ladespannung (V DC) :** 13,8 / 27,6
- **Lagerungsmodus (V DC) :** 13,2 / 26,4
- **Ladestrom Netzbatterie (A) (4) :** 80 / 50
- **Ladestrom Starterbatterie (A) :** 4
- **Batterie-Temperatur-Sensor :** ja

Allgemeines

- **Zusatzausgang...(5) :** entfällt
- **Programmierbares Relais (6) :** Ja (1x)
- **Schutz (2) :** a - g
- **VE.Bus-Schnittstelle :** Bei Parallelschaltungen und Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration
- **COM-Port für allgemeine Nutzung (7) :** entfällt
- **Ferngesteuerter Ein-/Aus-Schalter :** Ja
- **Betriebstemperaturbereich :** 0 bis 120 F (Gebläselüftung) Feuchte (nicht kondensierend): max. 95 %

Gehäuse

- **Gemeinsame Merkmale :** Material & Farbe : Aluminium (blau RAL 5012); Schutzklasse : IP 21
- **Batterie-Anschluss :** M8 Bolzen
- **120 V Wechselstrom-Anschluss :** Schraubklemmen 6 AWG (13 mm²)
- **Gewicht :** 13 kg 25 lbs
- **Abmessungen (HxBxT in mm und in inches) :** 550x255x125 mm 20,5x10,0x5,0 inch

Normen

- **Sicherheit :** EN 60335-1, EN 60335-2-29
- **Emissionen Immunität :** EN55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3