Victron Energy MultiPlus-II 12/3000/120-50 120V

Art-Nr.: PMP122305110 / Hersteller: Victron Energy



1.547,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten:

PowerControl-Mechanismus Ja
PowerAssist Ja
Transfer-Schalter (A) 50
Parallelschaltung und Drei-Phasen-Betrieb Ja
Bereich Eingangsspannung (V DC) 9,5 – 17V 19 - 33V
Ausgang Ausgangsspannung: 120 VAC ± 2% Frequenz: 60 Hz ± 0,1%
kont. Ausgangsleistg. bei 25ºC / 77°F (VA): 3000
kont. Ausgangsleistg. bei 25ºC / 77°F (W) 2400
kont. Ausgangsleistg. bei 40ºC / 104°F (W) 2200
kont. Ausgangsleistg. bei 65ºC / 150°F (W) 1700
Spitzenleistung (W) 6000
Max. Wirkungsgrad (%) 93 / 94
Null-Last Leistung (W) 20 / 20
Null-Last Leistung im AES-Modus (W) 15 / 15
Null-Last Leistung im Such-Modus (W) 8 / 10
Wechselstrom-Eingang Eingangsspannungsbereich: 95-140 VAC Eingangsfrequenz: 45 – 65 Hz / Leistungsfaktor: 1
Konstant-Ladespannung (V DC) 14,4 / 28,8
'Erhaltungs'-Ladespannung (V DC) 13,8 / 27,6
Lagerungsmodus (V DC) 13,2 / 26,4
Ladestrom Netzbatterie (A) 120 / 70
Ladestrom Starterbatterie (A) 4
Batterie-Temperatur-Sensor ja
Zusatzausgang... Ja (32A)
Programmierbares Relais Ja (3x)
Schutz a - g
VE.Bus-Schnittstelle Bei Parallelschaltungen und Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration
COM-Port für allgemeine Nutzung entfällt Ja (2x)
Ferngesteuerter Ein-/Aus-Schalter Ja
Gemeinsame Merkmale Betriebstemperaturbereich: -40 - +65°C / -40 bis 150°F (Gebläse Lüftung) Feuchte (nicht kondensierend): max. 95%
Gemeinsame Merkmale Material & Farbe: Aluminium (blau RAL 5012); Schutzklasse: IP 21
Batterie-Anschluss M8 Bolzen (2 Plus- und 2 Minus-Anschlüsse)
120 V Wechselstrom-Anschluss Schraubklemmen 6 AWG (13 mm²)
Gewicht

19 kg 40 lbs
Abmessungen (HxBxT in mm und in inches) 362x258x218 mm 14,3x10,2x8,6 inch
Sicherheit: UL 1741, UL 458, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emissionen und Immunität: EN-IEC 61000-3-2/3-3/, EN-IEC 61000-6-1/6-2/6-3