Victron Energy Phoenix 12/1200 VE.Direct UK (BS 1363)

Art-Nr.: PIN122121400 / Hersteller: Victron Energy

439,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen



Technische Daten:

kont. Leistung bei 25 °C: 1200 VA
kont. Leistg. bei 25 °C / 40 °C (W): 1000 / 850 W
Spitzenleistung: 2200 W
Ausgang Wechselstromspannung / Frequenz (regulierbar): 230 VAC oder 120 VAC +/- 3% 50 Hz oder 60 Hz +/- 0,1%
Eingangsspannungsbereich: 9,2 - 17 / 18,4 - 34,0 / 36,8 - 62,0 V
Abschalten bei niedrigem DC (regulierbar): 9,3 / 18,6 / 37,2 V
Dynamisches (lastabhängiges) Herunterfahren aufgrund von niedriger DC (vollständig konfigurierbar): Dynamisches Abschalten: sehen https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff
Neustart und Alarm bei niedrigem DC (regulierbar): 10,9 / 21,8 / 43,6 V
Erkennung Batterie geladen (regulierbar): 14,0 / 28,0 / 56,0 V
Max. Effizienz: 91 / 91 / 92 %
Null-Last-Leistung: 7 / 8 / 10 W
Standardwert Null-Last-Leistung im ECO-Modus (Standardmäßiges Neuversuchsintervall: 2,5 s, regulierbar): 1 / 1,5 / 3,0 W
Einstellungen für ECO-Modus stoppen und Leistung starten: regelbar
Schutz: a - f
Betriebstemperaturbereich: -40 bis +65 °C (Gebläselüftung) (Minderung der Leistung 1,25 % pro °C über 25 °C)

Feuchte (nicht kondensierend): max 95 %
Material & Farbe: Stahlgehäuse und Plastikabdeckung (BLUE RAL 5012)
Batterie-Anschluss: Schraubenklemmen
Maximaler Querschnitt des Kabels: 35/25/25 mm2 / AWG 2/4/4
Standard Wechselstromausgänge : 230 V Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (Stecker mitgeliefert) UK (BS 1363), AU/NZ (AS/NZS 3112)
Schutzklasse: IP 21
Gewicht: 7,4 kg / 16,3 lbs
Abmessungen (HxBxT, mm) (HxBxT, Zoll): 117 x 232 x 327 4.6 x 9.1 x 12.9 (12 V model: 117 x 232 x 362)
Ferngesteuerte Ein-, Aus-Schaltung: Ja
Automatischer Transferschalter: Filax
Sicherheit: EN/IEC 60335-1 / EN/IEC 62109-1 / UL 458
EMC: EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3
Automobil-Richtlinie: ECE R10-4