Victron Energy Orion-Tr Smart 12/24-10A Isolated DC-DC charger

Art-Nr.: ORI122424120 / Hersteller: Victron Energy



189,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit ca. 2 - 4 Wochen

Technische Daten:

Eingangsspannungsbereich: 8-17 V
Unterspannungsabschaltung: 7 V
Unterspannungsneustart: 7,5 V
Ausgangsnennspannung: 24,2 V
Einstellbereich Ausgangsspannung: 20 - 30 V
Toleranz Ausgangsspannung: +/- 0,2 V
Ausgangsrauschen: 2 mV rms
Kont. Ausgangsstrom bei Ausgangsnennspannung und 40 °C: 10 A
Maximaler Ausgangsstrom (10 s) bei Ausgangsnennspannung: 15 A
Kurzschlussausgangsstrom: 25 A
Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C: 280 W
Kont. Ausgangsleistung bei 40 °C: 240 W
Wirkungsgrad: 88 %
Kein Lasteingangslaststrom: < 100 mA
Ruhestrom: < 1 mA
galvanische Trennung: 200 VDC zwischen Eingang, Ausgang und Gehäuse
Betriebstemperaturbereich: -20 bis +55 °C (Minderung der Leistung 3 % pro °C über 40 °C)
Feuchte: max. 95 % nicht kondensierend
Gleichstrom-Anschluss: Schraubklemmen
Maximaler Querschnitt des Kabels: 16 mm² AWG6

Gewicht: 1,3 kg (3 lb)
Abmessungen HxBxT: 130 x 186 x 70 mm (5,1 x 7,3 x 4,0?)
Schutzklasse: IP43 (Elektronische Bauteile), IP22 (Anschlussbereich)

Normen
Sicherheit: EN 60950
Emissionen / Immunität: EN 61000-6-3, EN 55014-1 / EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
Automobil-Richtlinie: ECE R10-5