Goodwe GW5048D-ES (+DC-SWITCH/WIFI/3P-METER)

Art-Nr.: 1114 0132799 / Hersteller: SMA



1.566,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

3 bis 5 Monaten

Technische Daten:

Anzahl Mpp-Tracker:	2
Maximale DC Anschlussleistung (kWp):	6,50
Arc Fault Circuit Interrupter:	nein
topologie:	Trafolos
Maximaler Eingangsstrom (A):	22,00
Hochsetzsteller:	Nein
Gehäuseschutzklasse (IP):	IP65
Anzahl Stringeingänge (Stk):	2
Schnittstelle 1:	RS485
Maximale Eingangsspannung DC (V):	580,00
Einspeisephasen:	1
AC Nennleistung (kVA):	4,60
Europäischer Wirkungsgrad (%):	97,00
Display:	w/o display
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V):	550

Minimale Mpp-Eingangsspannung (V):	125
Maximaler Wirkungsgrad (%):	97,60
Maximale AC-Leistung (kVA):	5,10
Gewicht (kg):	30,00
Breite (mm):	516,00
Höhe (mm):	184,00
Länge (mm):	440,00

Technisches Datenblatt