Solax X1-1.1-S-D MINI G3.1

Art-Nr.: 1114 0151757 / Hersteller: SOLAX POWER



394,40EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

3 Monate

Technische Daten:

Maximaler Wirkungsgrad (%):	98,00
Schnittstelle:	
Maximale Eingangsspannung DC (V):	450,00
Maximaler Eingangsstrom (A):	14,00
Maximale AC-Leistung (kVA):	1,21
AC Nennleistung (kVA):	1,10
Europäischer Wirkungsgrad (%):	95,50
Maximale DC Anschlussleistung (kWp):	1,65

Arc Fault Circuit Interrupter:	nein
Einspeisephasen:	1
Display:	with display
Topologie:	Trafolos
Schnittstelle 1:	RS485
Anzahl Stringeingänge (Stk):	1
Schnittstelle 2:	
Hochsetzsteller:	Ja
Anzahl Mpp-Tracker:	1
Gehäuseschutzklasse (IP):	IP66
Maximale Mpp-Eingangsspannung (V):	430
Minimale Mpp-Eingangsspannung (V):	45
Länge (mm):	328
Breite (mm):	267
Höhe (mm):	126

Gewicht (kg):	6,00

Technisches Datenblatt